



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215

TEL.081 8844436

FAX 081 8032631

E.MAIL: info@versrl.it

<http://www.kleinervernici.it>

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE
DESCRIZIONE	E' un prodotto a base di resine alchidiche modificate, con supporto nitroacrilico caratterizzato dal notevole potere antiruggine dei fosfati di zinco
IMPIEGO	Destinato soprattutto alla protezione di strutture metalliche nelle atmosfere industriali. Dopo l'eliminazione di grasso e olio , usare il prodotto: <ul style="list-style-type: none">▪ con airless <i>tal quale</i>▪ a spruzzo diluito con il 30-40 % di Diluente Universale▪ con rullo <i>tal quale</i>▪ a pennello diluito con il 10 % di Diluente Universale
RAPPORTO DI CATALISI	MONOCOMPONENTE
COLORE	GRIGIO – ROSSO – VERDE o A RICHIESTA
PESO SPECIFICO	1,5 ± 0,05 kg. / lt.
VISCOSITA' DI FORNITURA	30" ± 10" FORD 8 a 20° C.
BRILLANTEZZA	Opaco (< 20 GLOSS a 60°C)
RESIDUO SECCO	80 ± 1 %
VOC	310 – 350 g/l
MACINAZIONE	< 20 µ
RESA TEORICA	3,0 mq/kg
PUNTO D' INFIAMMABILITA'	> 21 °C
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE: 1-2 ORE ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-30 ORE
PROVE PRATICHE	Pulire a fondo il supporto da verniciare sabbiando o con pulitrice ad acqua a 170 atm. Far asciugare e, successivamente, applicare. Dopo 24 ore applicare la mano a finire di smalto.

TEMPO DI STOCCAGGIO 24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.