



CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117

80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215

TEL.081 8844436

FAX 081 8032631

E.MAIL: info@versrl.it

[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

SCHEMA TECNICA

NOME PRODOTTO	PRIMER BITUMINOSO 400.
CARATTERISTICHE GENERALI	Primer a base bituminosa
SETTORE D'IMPIEGO	Edilizia
CARATTERISTICHE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none">- Colore nero- Viscosità di fornitura 15'' +/- 3 coppa F/4 a 25°C- Peso specifico 0,95 +/- 0,15- Residuo secco 30 % +/- 1- Essiccazione 15' fuori polvere il prodotto non essicca mai completamente ma oltre i 30° tende ad ammorbidirsi.
MODALITA' D'UTILIZZO	Applicazione a pennello, a rullo ed a spruzzo
TIPOLOGIA DI IMPIEGO	Il prodotto è idoneo all'utilizzo come collante per la guaina per tetti e per bitumazione delle strade
RESA	Da 4 a 6 mq./ lt.
ANNOTAZIONI	Conservare il prodotto al fresco e chiudere accuratamente la latta dopo l'uso
TEMPO DI STOCCAGGIO	24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'	Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.