



**CLEINER VERNICI srl sede op: VIA DELLE INDUSTRIE 117**

**80011 - ACERRA (NA) P.IVA 07976611215**

**TEL.081 8844436**

**FAX 081 8032631**

**E.MAIL: [info@versrl.it](mailto:info@versrl.it)**

**[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)**

**SCHEDE TECNICHE**

---

<b>NOME PRODOTTO</b>	Fondo finitura 2K
<b>DESCRIZIONE</b>	È un fondo bicomponente acrilico dalle caratteristiche riempitive e di rapida essiccazione. Per il suo aspetto finale lucido può essere utilizzato anche come finitura.
<b>IMPIEGO</b>	Può essere applicato sia come fondo riempitivo ad alto spessore sia come fondo isolante semplicemente variando la percentuale di diluente
<b>CICLO APPLICATIVO</b>	Catalizzare il prodotto con il nostro catalizzatore per acrilici alla viscosità di 20-24'' FORD 4 ed applicare 2 mani incrociate.
<b>RAPPORTO DI CATALISI</b>	4 : 1 in volume
<b>COLORE</b>	Tinte RAL – a campione
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,25 kg/l comp. A – 0,9 kg/l comp. B
<b>VISCOSITA' DI FORNITURA</b>	pastoso
<b>ASPETTO</b>	lucido
<b>VOC</b>	270 g/l su prodotto catalizzato
<b>RESIDUO SECCO</b>	74-75 %
<b>ANNOTAZIONI</b>	Conservare il prodotto al fresco e chiudere accuratamente la latta dopo l'uso
<b>TEMPO DI STOCCAGGIO</b>	24 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C.
<b>DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'</b>	Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie.