



VIA DELLE INDUSTRIE, 117

80011 - ACERRA (NA)

TEL.081 8844436

E.MAIL: info@cleinervernicisrl.it

<http://www.kleinervernici.it>

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	SEGNALTEK ANTISCIVOLO – VERNICE SPARTITRAFFICO
CARATTERISTICHE	Vernice a rapida essiccazione a base di resine alchidiche cortolio. Dotata di rapida essiccazione, di buona adesione, trova impiego su cemento, asfalto ma anche su ferro sabbiato o preverniciato per segnaletica. Specifico come antiscivolo per imbarcazioni o superfici bagnate
COMPONENTI	Monocomponente
COLORE	Giallo, blu, bianco, nero, rosso, verde tinte non standard
PESO SPECIFICO	1,50 ± 0,1 Kg/l.
VISCOSITA' DI FORNITURA	20" ± 5" FORD 8 a 20° C.
BRILLANTEZZA	Opaco (< 20 GLOSS a 60°C)
RESIDUO SECCO	70 ± 5 %
MACINAZIONE	grezzo
RESA TEORICA	1-2 mq / kg
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE: 15 MINUTI ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 12 - 24 ORE
DILUIZIONE	con diluente nitro antinebbia (vedi parte applicativa)
APPLICAZIONE	Tal quale, dopo adeguata agitazione, con rullo o pennello. Diluito al 10-15% per applicazione a spruzzo.
CONFEZIONI	Da 25, max 30 kg.
TEMPO DI STOCCAGGIO	6 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI
RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie. I consigli tecnici forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego degli stessi; non dispensano, quindi, dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per gli usi e gli scopi che si prefigge. La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.