



VIA DELLE INDUSTRIE, 117
80011 - ACERRA (NA) P.IVA 01287781213 C.F. 03360850634
TEL.081 8844436
FAX 081 8032631
E.MAIL: info@versrl.it
[http\ www.kleinervernici.it](http://www.kleinervernici.it)

SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO	SEGNALTEK – VERNICE SPARTITRAFFICO
CARATTERISTICHE	Vernice a rapida essiccazione a base di resine alchidiche cortolio. Dotata di rapida essiccazione, di buona adesione, trova impiego su cemento, asfalto, ma anche su ferro sabbiato o preverniciato per segnaletica.
COMPONENTI	Monocomponente
COLORE	Giallo, blu, bianco, nero, rosso, verde tinte non standard
PESO SPECIFICO	1,5 ± 0,1 kg/l. – 1,8 ± 0,1 kg/l. (rifrangente)
VISCOSITA' DI FORNITURA	20" ± 5" FORD 8 a 20° C.
BRILLANTEZZA	Opaco (< 20 GLOSS a 60°C) – oppure rifrangente
RESIDUO SECCO	80 ± 5 %
MACINAZIONE	> 60 µ
RESA TEORICA	2 mq / kg
ESSICCAZIONE	FUORI POLVERE: 10-15 MINUTI ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 12 - 24 ORE
DILUIZIONE	con diluente nitro antinebbia
APPLICAZIONE	Tal quale, dopo adeguata agitazione, con rullo o pennello. Diluito al 10-15% per applicazione a spruzzo.
CONFEZIONI	Da 20 o 25 kg.
TEMPO DI STOCCAGGIO	6 mesi in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 30° C in confezione originale.

**DECLINAZIONE DI
RESPONSABILITA'**

Le informazioni fornite in questa scheda sono puramente indicative, vengono fornite in buona fede e sono basate sulla nostra esperienza al momento della compilazione. Tali informazioni sono passibili di periodiche modifiche, frutto di nuove esperienze e tecnologie. I consigli tecnici forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego degli stessi; non dispensano, quindi, dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per gli usi e gli scopi che si prefigge. La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.